

PRODUKTINFORMATION

MULTI-PROFI Hochleistungsreiniger

MULTI-PROFI ist ein alkalisch eingestelltes Schnellreinigungskonzentrat.

Der Hochleistungsreiniger ist schaumarm eingestellt und ideal zur Reinigung und Entfettung von Aluminiumteilen, Felgen, Fußböden, Montagegruben, Maschinen, Motoren, Werkzeugen und Waschhallen usw.

Das Produkt hat sich bei der Entfettung von metallischen Materialien im Tauchverfahren bestens bewährt.

MULTI-PROFI löst Öl, Fett, Ruß, Wachs, Teer, Rost und entfernt Moos, Algenbeläge und Gummi – Abrieb.

MULTI-PROFI ist auch ein optimaler Etikettenlöser und Fleckentferner bei Teppichböden
MULTI-PROFI wird auch für die Klischee-Reinigung im Flexodrucken eingesetzt. Starke und schwer entfernbare Verschmutzungen und Anhaftungen werden problemlos gelöst - die Wartezeit bei starken Verschmutzungen entsprechend verlängern.

MULTI-PROFI erspart außerdem eine Netzmittel-Reinigung.

MULTI-PROFI nur verdünnt einsetzen auf Glas und Aluminium (kann matt werden).

MULTI-PROFI generell nur auf alkalibeständigen Untergründen einsetzen.

Hinweis:

Bei der Reinigung von empfindlichen Flächen empfehlen wir die Durchführung von Beständigkeitsproben

Verarbeitung

MULTI-PROFI Hochleistungsreiniger wird mit Wasser verdünnt (2 %ig bis 20 %ig) manuell oder mit Reinigungsgeräten (HD-Gerät) auf die zu reinigenden Flächen und Gegenstände aufgetragen, einwirken lassen und gegebenenfalls mit Wasser abgespült.

Bei der Anwendung im Tauchverfahren haben sich Konzentrationen von 5-10 % bewährt.

Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung auf jeden Fall.

Inhaltsstoffe

anionische Tenside, nichtionische Tenside, Komplexbildner, Lösungsmittel, Duftstoffe

Chemisch / physikalische Daten

Aussehen: gelbe Flüssigkeit

Dichte: 1,06 gr. / ml (20° C)

pH-Wert: ca. 13 (10 gr. / ltr. / 20° C)

Löslichkeit: in jedem Verhältnis

WGK: 1 (Zuordnung)

Gef. Stoff/VO entfällt

Schutzvorschriften

Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem Datenblatt zu entnehmen.

Die Angaben dieser Produktinformation entsprechen unseren besten gegenwärtigen Kenntnissen. Sie erfolgen informationshalber, für die Einhaltung der genannten Vorschriften etc. haftet nach Gefahrenübergang ausschließlich der Empfänger unserer Produkte. Angesichts der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte werden durch die vorstehenden Angaben weder bestimmte Eigenschaften zugesichert, noch kann die Eignung der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke hergeleitet werden. Für die vertragsgerechte Qualität unserer Produkte leisten wir Gewähr im Umfang unserer AGB. Gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. 9/1999/Li.