

Technisches Datenblatt

Beschreibung

- dünnes, imprägniertes & faserverstärktes Spezialpapierband
- Acrylatkleber, sehr gute Klebekraft und Alterungsbeständigkeit
- bis zu 3 Monate UV-beständig



Anwendung

- geeignet für den Einsatz auf feuchten, rauen oder unebenen Oberflächen
- bestens geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten
- auch verwendbar für Mehrschichtlackierungen
- rückstandsfreie Entfernung auch nach längerer Zeit von vielen Untergründen möglich
- UV-Extra Abdeckband wird für Einsatz bei Fassadenarbeiten empfohlen

Technische Details:

Klebstoff	Acrylat
Träger	faserverstärktes Spezialpapier
Beständigkeit	bis 150 °C
Gesamtdicke	110 µ
Dehnung bis Bruch	8 %
Klebekraft auf Stahl	2 N/cm
Zugfestigkeit	33,5 N/cm
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	rot
Länge	50 m
verfügbare Breiten	25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm

Unsere Klebebänder unterliegen strengen Qualitätsanforderungen. Es ist jedoch schwierig, allen Ansprüchen beim Abdecken gerecht zu werden, da ständig neue chemische Zusammensetzungen von Baumaterialien auf den Markt kommen. Wir empfehlen daher Probeverklebungen auf schwierigen Untergründen wie z.B. Naturstein, Aluminium, Kunststoffen sowie eloxierten und pulverbeschichteten

Oberflächen. Untergründe sollten immer sauber und trocken sein. Reinigungsmittel können den Klebeprozess beeinflussen, genauso wie UV-Einstrahlung, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche beziehen sich nur auf das verarbeitete Klebeband. Objekt- oder Folgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.