



Technisches Datenblatt

Goldband

Hauptmerkmale

- Hochwertiges, japanisches Premium Washi-Klebeband, beschichtet mit einem UV beständigen Acrykleber für Innen & Außen.
- Für Abdekarbeiten mit exakten Farblinien.
- Zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolien.
- Gut geeignet in Kombination mit Farben und Lacken auf Wasserbasis.
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Carbon, Zink, Blei (auch Farben auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen oder Naturstein (Marmor usw.) sowie gealterten oder verwitterten Oberflächen aus Kunststoff / PVC.
- Die mit dem Band zu beklebenden Oberflächen sollten trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Trennmitteln sein.

Technische Details

EIGENSCHAFTEN	WERT
Gesamtdicke	80 micron
Klebkraft	0,95 N / cm
Zugfestigkeit (Reißfestigkeit)	33,7 N / cm
Bruchdehnung	2,6 %
Hitzebelastbarkeit	bis 120° C
UV-Beständigkeit	bis zu 90 Tage

Träger und Kleber

- Flacher, japanischer Papierträger
- Farbe: Gelb
- Lösemittelhaltiger Acryl-Klebstoff

Hinweise zur Anwendung & Lagerung:

- Empfohlene Lagerzeit beträgt 12 Monate.
- In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperaturen zwischen 18°C und 21°C bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermäßige Belastung vermeiden.
- Vor Anwendung die Oberfläche säubern, um eine optimale Haftung zu garantieren. Die Oberfläche sollte trocken und frei von Fetten, Ölen und Staub sein.
- Vorversuche auf einer unauffälligen Oberfläche werden empfohlen.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band sonst schwer zu entfernen ist.
- Beachten Sie den angegebenen Zeitraum, in dem das Klebeband rückstandslos entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig in einem 45° Winkel.

Haftungsausschluss:

Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Sie befreien den Benutzer nicht davon, selbst zu prüfen, ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie können nicht als minimaler, bzw. maximaler Wert für eine bestimmte Eigenschaft des Produktes angesehen werden. Ohne vollständige Produktprüfungen kann nicht für Mängel haftbar gemacht werden, die der Anwender dem Produkt zuschreibt. Der Anwender ist verantwortlich, um die Tauglichkeit der Klebebänder für seinen Anwendungsbereich zu prüfen.