

PRODUKTINFORMATION

MULTI-PROFI Imprägnierung

MULTI-PROFI Imprägnierung für **Easy-to-clean Oberflächen**

MULTI-PROFI Imprägnierung ist eine Schutz-Imprägnierung und Hydrophobierung für alle saugenden Untergründe wie Beton, Sichtbeton, Fassaden, Wände, Bodenbeläge, Dachziegel, Denkmäler, Kalk- und Sandstein, Grabsteine usw.

MULTI-PROFI Imprägnierung ist eine spezielle, selbstvernetzende lösemittelfreie Micro-Emulsion, dringt tief ein und schützt aktiv vor Feuchtigkeit und Schmutz.

MULTI-PROFI Imprägnierung ist witterungsbeständig, abriebfest und Diffusionsoffen.

MULTI-PROFI Imprägnierung ist ein optimaler Schutz gegen Schimmelpilz, Algen, Moose und Verschmutzungen aller Art.

MULTI-PROFI Imprägnierung baut keine Schichten auf, ist matt und feuert nicht an.

MULTI-PROFI Imprägnierung erhält die Optik sowie die Haptik der bearbeitenden Oberfläche.

MULTI-PROFI Imprägnierung Oberflächen nehmen Schmutz erst gar nicht richtig an bzw. die Flächen lassen sich perfekt und einfach abwischen oder abkehren.

MULTI-PROFI Imprägnierung ist dauerhaft hydroprobierend, verschmutzungsresistent, UV-beständig, temperaturbeständig, Wasser- Öl- und Schmutz abweisend.

Verarbeitung

MULTI-PROFI Imprägnierung muß immer auf die saubere Fläche bis zur Sättigung aufgetragen werden. Die Verarbeitung kann durch streichen, rollen, tauchen oder sprühen erfolgen. Bei der Hydrophobierung von Techniken sollte nur gesprüht werden, damit der Untergrund nicht angelöst wird.

MULTI-PROFI Imprägnierung nicht unter einer Temperatur von +5° C verarbeiten. Überschüssiges Material abnehmen, da es sonst klebrig bleibt.

MULTI-PROFI Imprägnierung zwischen den Arbeitsgängen immer 24 Stunden richtig gut durchtrocknen lassen !

MULTI-PROFI Imprägnierung mit Augen- und Gesichtsschutz verarbeiten

Verbrauch:

50 ml - 100 ml / qm - je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Inhaltsstoffe

Siloxan-Microemulsion

Chemisch / physikalische Daten

Aussehen: transparente Flüssigkeit

Dichte: ca. 1,0

Hinweis:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei kritischen Untergründen einen Oberflächenversuch durchführen.

Vor jeder Anwendung Etikett und Produktinformationen durchlesen.

Schutzvorschriften

Geeignete Schutzausrüstung tragen (Kleidung, Brille, Gummihandschuhe, Atemschutzmaske...)

Die Angaben dieser Produktinformation entsprechen unseren besten gegenwärtigen Kenntnissen. Sie erfolgen informationshalber, für die Einhaltung der genannten Vorschriften etc. haftet nach Gefahrenübergang ausschließlich der Empfänger unserer Produkte. Angesichts der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte werden durch die vorstehenden Angaben weder bestimmte Eigenschaften zugesichert, noch kann die Eignung der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke hergeleitet werden. Für die vertragsgerechte Qualität unserer Produkte leisten wir Gewähr im Umfang unserer AGB. Gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. 6/2017/Li.